

Dotación instrumental e características

Anemómetro con sonda de molinete, sensor de humedad e sensor NTC de temperatura integrados

- Anemómetro con medida de temperatura ambiente
- Sonda de molinete de 40 mm integrada
- Cálculo da media por tempo
- Función "Hold" e valores máx/mín
- Cálculo da sensación térmica (exteriores)
- Visualizador con iluminación
- Almacenamento seguro grazas á tapa de protección
- Cinta de sujeción e soporte de cinto incluídos
- Medición de humedad co sensor Testo estable a longo prazo
- Cálculo do punto de rocío e bulbo húmido
- Protocolo de calibración



Datos técnicos

Temperatura de funcionamento	-10 ... +50 °C
Tipo de pila	2 pilas tipo AAA
Vida da pila	60 h
Medidas	133 x 46 x 25 mm

Tipo de sonda NTC

Rango de medición	-10 ... +50 °C
Exactitude	±0.5 °C
Resolución	0.1 °C

Tipo de sonda Sensor de humidade, capacitivo

Rango de medición	0 ... 100 %HR
Exactitude	±2.5 %HR (5 ... 95 %HR)
Resolución	±0.1 %HR

Tipo de sonda Molinete

Rango de medición	0.4 ... 20 m/s
Exactitud	±(0.2 m/s + 2% del v.m.)
Resolución	0.1 m/s